????? - ?????????

????

创建一个预测试外呼任务。注：单个任务的号码数不要超过 10000 个，如果需要再增加号码，请通过追加接口提交。

????

参数名	类型	是否必须	说明
service	string	是	App.Sip_Yccall.TaskCreat
token	string	是	通过授权接口获取的 token
assigntype	int	是	分配类型 1：分机 3:分机组
assignagent	string	是	设置为分机，直接填写分机 ； 设置为群组，填写群组名称
telphone	string（JSON）	是	手机号码、预设呼叫时间 (时间戳)(默认当前时间戳，大于此时间 则不呼)等。示例: [{“phone”:18012345678,”time”:1500000000,”userid”:””,”memberid”:””,”chengshudu”:””,”customuuid”:””}]
taskscale	string	是	空闲坐席呼叫比 格式 1:1
concurrent	string	否	任务并发 默认 100
scheduledtime	string	否	任务计划执行时间 , 任务开启状态下有效 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss
pausedtime	string	否	任务运行截止时间 , 任务开启状态下有效 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss
isscale	string	否	是否固定呼叫比例 auto ：动态计算, manual ：手动指定, sequential ：按顺序呼叫
disnumber	string	否	主叫号码 (用户手机上显示的来电号码) ，必须使用系统配置的主叫号码，否则呼叫失败，多个号码用逗号隔开 (为空则系统随机选取主叫号码)

□□□	□□	□□□□	□□
taskname	string	□	□□□□□□□□ 32□
status	string	□	□□□□□□ 0□□□□ 1 □□□□□□ 0
customtaskid	string	□	□□□□□ id
is_multi_call	int	□	□□□□□□□□ (0:□□ , 1: □□) □□ 0
multi_call_type	int	□	□□□□ (1:□□□□ , 2: □□□□□) □□ 2
multi_call_max_rounds	int	□	□□□□□□□□□□□□□□ □
multi_call_interval	int	□	□□□□□□□□ □ , □□□ 3600□ □

???????PHP?

```
<?php
    $apiUrl = 'http://127.0.0.1:8080';
    foreach ($phoneArr as $phone){
        $telphoneArr[] = [
            'phone' => trim($phone),
            'time'  => $start_time,
            'memberid'  => '',
            'chengshudu'  => '',
            'customuuid'  => '',
            ];
    }
    $postFields = [
        'service'   => 'App.Sip_Yccall.TaskCreat',
        'token'     => 'ABCDEFG',
        'assigntype'    => 2,
        'assignagent'   => 'queue-1',
        'telphone'      => json_encode($telphoneArr),
        'taskscale'     => '1:1',
        'disnumber'     => ''
    ];
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $apiUrl);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
```

```
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $response = curl_exec($curl);
    $curlError = curl_error($curl);
    curl_close($curl);
    var_dump($response);
?>
```

????????

```
{
    "ret": 200,
    "data": {
        "status": 0,
        "desc": "□□□□",
        "result": {
            "taskid": "20200212163504393460",
            "invaliddata": []
        },
        "reqtime": 1581496504,
        "rsptime": 1581496504
    },
    "msg": ""
}
```

??????

□□□	□□	□□
result	object	□□□□
taskid	string	□□□□ id
invaliddata	array	□□□□

□□□ #11
□ Admin □□□ 8 □□ 2025 12:33:07
□ bobo □□□ 27 □□ 2026 03:39:00