IVR?? - ??IVR????-v2

????

对于需要播放不同 ivr语音的不同号码，可以使用此接口批量呼出，单次提交不要超过 5000个号码。

????

POST， form-data格式

????

参数名	类型	是否必须	说明
service	string	是	App.Sip_Call.GetBatchCallList
token	string	是	通过授权接口获取的 token
batch_id	string	是	批次 ID，精确匹配。
phone	string	是	目标号码，精确匹配。
calltype	string（JSON）	是	呼叫类型，范围: ivr/call/tts
call_status	string	否	呼叫状态: 0待发送、 1呼叫中、 2成功、 3失败
customuuid	string	否	自定义 ID，最多 64字节，精确匹配
starttime	string	是	创建起始时间， yyyy-mm-dd hh:mm:ss
endtime	string	是	创建结束时间， yyyy-mm-dd hh:mm:ss
currentpage	int	否	当前页
itemsperpage	int	否	每页数量

???????PHP?

```
<?php
    $apiUrl = 'http://127.0.0.1:8080';
    $postFields = [
        'service'   => 'App.Sip_Call.GetBatchCallList',
        'token'     => 'ABCDEFG',
        'batch_id'  => '111111',
```

```
        'phone'  => 'abcdefg',
        'starttime'  => 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss',
        'endtime'  => 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss',
    ];
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $apiUrl);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $response = curl_exec($curl);
    $curlError = curl_error($curl);
    curl_close($curl);
    var_dump($response);
?>
```

????????

```
{
    "status": 0,
    "desc": "success",
    "result": {
        "totalitems": 1,
        "currentpage": 1,
        "itemsperpage": 10,
        "calls": [
            {
                "id": 12345,
                "batch_id": "20261125103000123456",
                "calltype": "tts",
                "phone": "13900000001",
                "disnumber": null,
                "voicefile": "",
                "voicetype": 2,
                "text_content": "□□□□□□□□□□□□□□",
                "language": "zh-CN",
                "voice_name": null,
                "userid": "u-1",
                "memberid": "m-1",
                "customuuid": "order-1",
```

```
                "call_status": 0,
                "retry_count": 0,
                "calltime": null,
                "endtime": null,
                "response": null,
                "createtime": "2026-11-25 10:30:00",
                "updatetime": null
            }
        ]
    },
    "reqtime": 1795602600,
    "rsptime": 1795602600
}
```


??????

参数名	类型	说明
code	int	返回码 200 成功
msg	string	返回提示信息
data	object	返回数据对象
—desc	string	请求提示信息
—reqtime	int	请求时间戳
—rsptime	int	返回时间戳

版本号 #1
由 bobo 创建于 25 十一月 2026 08:29:06
由 bobo 更新于 25 十一月 2026 08:47:05